

**Zwischenlager Deutenham (Mobile Behandlungsanlage,
Brechanlage Rubble Master RM 90GO! Seriennummer 02374)**

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. LE 01/17

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Schotter 0/63
RB III 0/63, U10, U-A
RM III 0/63, U10, U-A
RMH III 0/63, U10, U-A
RB III 0/63, U10, U-B
RM III 0/63, U10, U-B
RMH III 0/63, U10, U-B

2. Verwendungszweck:

**Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische im Ingenieur- und Straßenbau
gemäß EN 13242, RVS 08.03.01**

Recycling-Baustoffverordnung - zulässige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote:

Recycling-Baustoff-Produkte mit der Qualitätsklasse U-B dürfen ungebunden in folgenden Bereichen nicht verwendet werden, sofern nicht eine wasserrechtliche Bewilligung für den Einsatz des Recycling-Baustoffes vorliegt:

a) in Schutzgebieten gemäß §§ 34, 35 und 37 des Wasserrechtsgesetzes 1959 (WRG 1959), BGBl. Nr. 215/1959, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 54/2014

b) in der ausgewiesenen Kernzone von Schongebieten oder im ausgewiesenen engeren Schongebiet gemäß §§ 34, 35 und 37 WRG 1959, ausgenommen jeweils Schongebiete zum Schutz von Thermalwasservorkommen,

c) im und unmittelbar über dem Grundwasser und

d) in Oberflächengewässern

- - dürfen nur unter einer gering durchlässigen gebundenen Deck- oder Tragschicht verwendet werden. Ausgenommen davon sind Hochbaumaßnahmen und das Trapez einer Verkehrsfläche, die über eine gering durchlässige, gebundene Deck- oder Tragschicht verfügt und ist unter Berücksichtigung bautechnischer Anforderungen unverzüglich nach dem Einbau aufzubringen.

3. Hersteller:

PGEA GmbH, Deutenham 11, 4693 Desselbrunn

4. Bevollmächtigter:

Johannes Pamminger-Gruber
PGEA GmbH, Deutenham 11, 4693 Desselbrunn

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

6.a) Harmonisierte Norm:

**EN 13242:2002+A1:2007 Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch
gebundene Gemische für den Ingenieur- und Straßenbau**

Notifizierte Stelle:

Zertifizierungsstelle Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH
Schirmerstraße 12, 4060 Leonding

Notified body Nr. 1661:

Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 1661-CPR-0322

6.b) Europäisches Bewertungsdokument: **nicht zutreffend**

Europäische Technische Bewertung: **nicht zutreffend**

Technische Bewertungsstelle: **nicht zutreffend**

Notifizierte Stelle(n): **nicht zutreffend**

7. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische

Dokumentation: **nicht zutreffend**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hr. Johannes Pamminger-Gruber, WPK-Beauftragter

Desselbrunn, 06.04.2017

(Ort und Datum)


(Unterschrift)

8. Erklärte Leistungen		Leistung							Harmonisierte technische Spezifikation
Wesentliche Merkmale		Schotter 0/63	RB III 0/63, U10, U-A	RM III 0/63, U10, U-A	RMH III 0/63, U10, U-A	RB III 0/63, U10, U-B	RM III 0/63, U10, U-B	RMH III 0/63, U10, U-B	
Kornform, -größe und Rohdichte		0/63 G _A 75 NPD NPD	0/63 G _A 85 NPD NPD	0/63 G _A 75 NPD NPD	0/63 G _A 75 NPD NPD	0/63 G _A 75 NPD NPD	0/63 G _A 75 NPD NPD	0/63 G _A 75 NPD NPD	
Reinheit		NPD NPD	NPD NPD	NPD NPD	NPD NPD	NPD NPD	NPD NPD	NPD NPD	
Anteil gebrochener Körner		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Raumbeständigkeit		keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
6.5.2 Bestandteile, die die Raumbeständigkeit von ungebundenen Gesteinskörnungen aus Hochofen- und Stahlwerksschlacke beeinträchtigen									
Wasseraufnahme/Saugwirkung		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
5.5 Wasseraufnahme									
Zusammensetzung/Gehalt		keine rezyklierte Gesteinskörnung	R _{C50} , R _{B10} , R _{G2} , X ₁ , FL ₅	R _{C50} , R _{B10} , R _{G2} , X ₁ , FL ₅	R _{C50} , R _{B10} , R _{G2} , X ₁ , FL ₅	R _{C50} , R _{B10} , R _{G2} , X ₁ , FL ₅	R _{C50} , R _{B10} , R _{G2} , X ₁ , FL ₅	R _{C50} , R _{B10} , R _{G2} , X ₁ , FL ₅	
5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen									
6.4 Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörnungen		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
6.2 Säurelösliche Sulfate		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
6.3 Gesamtschwefelgehalt		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Widerstand gegen Abrieb		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß									
Gefährliche Substanzen		Umweltverträglichkeit für Bodenaushubmaterial gemäß BAWPI bzw. DVO eingehalten	national für Österreich: Konformitätserklärung gemäß Recycling-Baustoffverordnung, § 10 Qualitätssicherung: Umweltverträglichkeit, Qualitätsklasse U-A eingehalten	national für Österreich: Konformitätserklärung gemäß Recycling-Baustoffverordnung, § 10 Qualitätssicherung: Umweltverträglichkeit, Qualitätsklasse U-A eingehalten	national für Österreich: Konformitätserklärung gemäß Recycling-Baustoffverordnung, § 10 Qualitätssicherung: Umweltverträglichkeit, Qualitätsklasse U-B eingehalten	national für Österreich: Konformitätserklärung gemäß Recycling-Baustoffverordnung, § 10 Qualitätssicherung: Umweltverträglichkeit, Qualitätsklasse U-B eingehalten	national für Österreich: Konformitätserklärung gemäß Recycling-Baustoffverordnung, § 10 Qualitätssicherung: Umweltverträglichkeit, Qualitätsklasse U-B eingehalten	national für Österreich: Konformitätserklärung gemäß Recycling-Baustoffverordnung, § 10 Qualitätssicherung: Umweltverträglichkeit, Qualitätsklasse U-B eingehalten	
Verwitterungsbeständig/Frostbeständigkeit		kein Basalt NPD	kein Basalt NPD	kein Basalt NPD	kein Basalt NPD	kein Basalt NPD	kein Basalt NPD	kein Basalt NPD	
7.2 "Sonnenbrand" von Basalt									
7.3.2 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit									

EN 13242:2002
+A1:2007